



## Электротехническое и электронное оборудование

RCT поддерживает широкий спектр устройств для повышения эффективности выполняемых заданий — от датчиков-измерителей, подключаемых модулей, гидравлики и переключателей до систем сигнализации и камер заднего вида.



## Системы защиты

Muirhead® легко подключается к оборудованию и надежно защищает его от сбоев и внезапных отказов, которые часто приводят к финансовым издержкам.



## Автоматизация и управление

Предоставляя полный контроль над передвижным оборудованием, системы ControlMaster® выводят производительность и рентабельность на новый уровень.



## Управление парком техники

EarthTrack® and SmarTrack® smart technologies are designed to give you more control over your equipment fleet to ensure it's always operating at peak performance.



### Преимущества интеллектуальных технологий



APN: 10436  
CM1000 TX  
ручной датчик, 6 функций



APN: 10142  
Зарядное устройство, которое подходит



APN: 10143  
CM1000 TX  
ручной датчик, 12 функций



APN: 11739  
TX1000  
передатчик для сопряжения с



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409

APN: 14220  
ШАРОВАЯ  
КАМЕРА ДЛЯ  
РАБОТЫ В

APN: 11846  
Цветная камера,  
инфракрасная  
110°

APN: 11858  
COLOUR CAMERA  
IP69K CCD HAD II  
(SMALL)

APN: 9391  
5" - 1 COLOUR  
CAMERA REAR  
VIEW KIT LIGHT

APN: 6450  
Удлинительный  
жгут 7 м для  
камеры 6403 /

APN: 11857  
ЦВЕТНАЯ КАМЕРА  
IP69 CCD HAD II

APN: 7811  
СИСТЕМА  
ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ТОПЛИВНОЙ

APN: 7808  
FUEL CAP  
ISOLATION  
CONTROLLER TO

APN: 7809  
Топливная  
крышка для  
замены,

APN: 8972  
Регулятор  
блокировки  
заливки топлива

APN: 11450  
ТАЙМЕР  
ХОЛОСТОГО  
ХОДА,

APN: 9252  
CONTROL LUBE  
PROGRAMMABLE



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409

Copyright © 2023 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

APN: 11575

Лампа квадратная  
светодиодная 30  
Вт

APN: 11576

Лампа квадратная  
светодиодная 48  
Вт

APN: 11514

Светодиодная  
лампа (9-52) В, 10  
Вт 4 x 2,5 Вт,

APN: 10051

Лампа  
светодиодная N22  
12/24 В, 24 Вт



APN: 7081

Рабочая лампа из  
светодиодов N26  
серия (10-80) В,

APN: 9339

Рабочая лампа,  
галогеновая,  
фонарь для



RCT  
Head Office

Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia

sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577

Africa +27 83 292 4246

Canada +1 705 590 4001

Central Asia +7 910 411 1174

USA +1 801 938 9214

South America +56 3 5229 9409

Copyright © 2023 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

# Better Vision. Better Operation.

## ШАРОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Specifically designed to withstand the harshest of conditions while providing the highest quality vision for machine control and automation. The camera features the latest Sony CMOS technology housed in a rugged, IP69K, die-cast assembly, making the camera one of the leading vision components available.

Компактная и легкая камера, для монтажа которой требуется совсем немного пространства, обеспечивает передачу кристально чистого изображения.

### Технические характеристики

- Углы зрения: 82 (по горизонтали) / 61 (по вертикали) / 104 (по расстоянию от объектива)
- Общее число пикселей: 1297 (по горизонтали) x 977 (по вертикали) 1,27 млн пикселей
- Минимальный уровень освещенности: 0,1 люкс (F = 2,0)
- Разрешающая способность: 1000 телевизионных строк
- Входное напряжение: 12/24 В постоянного тока
- Диапазон рабочих температур: от -30 до 70 °C
- Диапазон температур хранения: от -20 до 60 °C
- Габариты: 70 (высота) x 53 (диаметр) мм (с кронштейном)
- Масса: 120 г (без кронштейна)

Переходный кронштейн включен в болт прямо по месту установки сверхпрочной камеры (номер детали по каталогу 11586).

APN: 14220

ШАРОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ КЛАССА IP69K

## Документы



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409