



Конструкция, отвечающая требованиям вашего рынка

Светодиодные осветительные устройства дл

Светодиодные осветительные устройства для машин тяжелого типа AusProTec™ созданы в точном соответствии с промышленными стандартами, в алюминиевом корпусе прочного исполнения и степенью защиты IP69, испытанном вибрационной нагрузкой в 10Гц, идеально подходят для работы в самых суровых и тяжелых промышленных условиях.

Специальная конструкция высококачественных светодиодных прожекторов и возможность работать при различных напряжениях (9 ~48В пост.тока) гарантирует безотказную эксплуатацию в течение многих лет. Благодаря использованию высокотехнологичных светодиодов современной конструкции эти осветительные устройства не имеют себе равных.



Технические характеристики

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Мощность на выходе: | 24 watt (8 x 3 watt LEDs) | 20 watt (4 x 5 watt LEDs) |
| Светосила: | 2250 (теоретическая), 1575 (рабочая) | 1725 (теоретическая), 1200 (рабочая) |
| Напряжение: | 9 – 48VDC (3.5A to 650mA) | 9 - 48VDC (1.2A to 250mA) |
| Размеры: | W120mm x H100mm x D80mm | W105mm x H121mm x D85mm |
| Вес: | 1.74kg | 1.20kg |
| Луч: | Заполнение по ширине (60°) | Заполнение по ширине (40°) |
| Износоустойчивость: | Выдерживает вибрационную нагрузку до 10Гц | |
| Степень защиты по IP: | IP69 | |
| Контактный разъем: | 2-контактный герметично уплотненный разъем Deutsch серии DT | |
| Монтаж: | U-образный монтажный кронштейн повышенной прочности (с креплением на один или д | Два отверстия или единичная опора |
| Цвет: | Черный | |

Комплектующие

APN: 12194

Лампа светодиодная (9–48) В, 24 Вт, для тяжелых условий

APN: 12458

LAMP LED M/V 20W H/DUTY

Ссылка: SBAP0914071



RCT
Head Office
Unit 1-5/511 Abernethy Rd
Kewdale WA 6105, Australia
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577
Africa +27 83 292 4246
Canada +1 705 590 4001
Central Asia +7 910 411 1174
USA +1 801 938 9214
South America +56 3 5229 9409